

Stylish

Енергийна ефективност до **A+++**



Елегантен дизайн и Smart технологии

- Компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор
- 4 елегантни цвята: бял, сребърен, черен и черно дърво
- Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
- Филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
- Технология Flash Streamer за свеж, здравословен въздух
- Реконструираният вентилатор работи изключително тихо
- Интелигентен термален сензор и Ефектът на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха
- Интегриран Wi-Fi адаптер за лесно управление от смартфон
- Работи в сплит и мулти-сплит приложение
- Широка гама от мощности от 1,5 до 5,0 kW



Цени	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) : FTXA-AW	лв.	-	3.124,-	3.297,-	3.860,-	4.543,-	5.058,-
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) : FTXA-BS	лв.	-	3.228,-	3.399,-	3.968,-	4.696,-	5.166,-
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) : FTXA-BT	лв.	-	3.363,-	3.525,-	4.103,-	4.765,-	5.348,-
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) : FTXA-BB	лв.	-	3.166,-	3.339,-	3.905,-	4.594,-	5.112,-
Цена на вътрешното тяло (C/FTXA-AW)	лв.	1.303,-	1.375,-	1.449,-	1.476,-	1.740,-	1.836,-
Цена на вътрешното тяло (C/FTXA-BS)	лв.	1.414,-	1.479,-	1.551,-	1.584,-	1.893,-	1.944,-
Цена на вътрешното тяло (C/FTXA-BT)	лв.	1.455,-	1.614,-	1.677,-	1.719,-	1.962,-	2.126,-
Цена на вътрешното тяло (C/FTXA-BB)	лв.	1.342,-	1.417,-	1.491,-	1.521,-	1.791,-	1.890,-
Цена на външното тяло	лв.	-	1.749,-	1.848,-	2.384,-	2.803,-	3.222,-

Ефективност	FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A	25AW/BS/BT/BB + 25A	35AW/BS/BT/BB + 35A	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Входяща мощност Охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/-/0,5/-	-/-/1,36/-	-/-/1,45/-
Входяща мощност Отопление Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/-/1,31/-	-/-/1,31/-	-/-/1,45/-
Сезон на ефективност при охлаждане Енергиен клас	Pdesign	Nалично само за мулти приложение	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
Сезон на ефективност при охлаждане Капацитет Pdesign	kW	8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
Сезон на ефективност при охлаждане SEER		80	101	137	196	239	
Годишен разход на електроенергия kWh/a							
Сезон на ефективност при отопление Енергиен клас	Pdesign		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
Сезон на ефективност при отопление Капацитет SCOP/A	kW			5,15		4,60	
Сезон на ефективност при отопление (умерен климат) Годишен разход на електроенергия kWh/a	kWh/a		653	666	680	1,150	1,217

Технически данни - Вътрешно тяло	FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Размери Тяло В x Ш x Д	mm				295x798x189		
Въздушен филтър Тип					Свалияем / мищ се		
Ниво на звуково налягане Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Високо dB(A)	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46	
Ниво на звуково налягане Отопление Безшумен режим/Ниско/Високо dB(A)	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46	

Технически данни - Външно тяло	RXA	20A	25A	35A	42B	50B
Размери Тяло В x Ш x Д	mm		550x765x285		734x870x373	
Ниво на звуково Охлаждане Ном.	dBA	46		49	48,0	
налягане Отопление Ном.	dBA	47		49	48,0	
Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.-~Макс. °CDB				-10~-46		
Отопление Външна темп. Мин.-~Макс. °CWB				-15~-18		
Хладилен агент Тип / GWP / Зареждане kg / TCO _{Eq}		R-32/675,0/0,76/0,52			R-32/675,1/10/0,75	
Тръбни съединения Дължина BнT-BнT Макс. m			20		30	
на тръбите Разлика в BнT-BнT Макс. m			15		20	
нивата	m					
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	10	13		16	

