

# Perfera FTXM-R

Енергийна ефективност до

**A+++**

НОВО

Най-съвременен комфорт, съчетан със свеж европейски дизайн

- › До A+++ при охлаждане и отопление
- › Ускорено отопление: бързо затопляне на помещението след стартиране на уреда
- › Гарантирано качество на въздуха в помещението с Flash streamer и сребърен филтър за отстраняване на алергени и пречистване на въздуха
- › Интегриран Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол
- › Безшумна работа: ниво на звуково налягане до 19 dBA
- › Перфектен комфорт благодарение на 3D въздушен поток и двузонов сензор за откриване на движение
- › Може да се комбинира със сплит и с до 5-портово външно тяло мулти-сплит



Цени	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R+ 60R	71R + 71R
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.		2.344,-	2.503,-	2.800,-	3.591,-	4.198,-	4.573,-	5.911,-
Цена на вътрешното тяло	лв.	812,-	859,-	889,-	1.102,-	1.321,-	1.425,-	1.746,-	2.042,-
Цена на външното тяло	лв.		1.485,-	1.614,-	1.698,-	2.270,-	2.773,-	2.827,-	3.869,-

Ефективност	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/1,2
Входяща мощност	Охлаждане Ном.	kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Отопление Ном.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Сезонна ефективност (охлаждане)	Енергиен клас			A+++			A++		
	Капацитет Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			8,65		7,85	7,41	6,90	6,20
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+++		A++		A+	
	Капацитет Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			5,10		4,71		4,30	4,10
Годишен разход на електроенергия	kWh/a		81	101	137	187	236	304	401
Годишен разход на електроенергия	kWh/a		631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117

Технически данни - Вътрешно тяло		FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm		295x778x272				299x998x292		
Въздушен филтър	Тип			Сваляем / миещ се						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Високо	dBA	19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Високо	dBA	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46

Технически данни - Външно тяло		RXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	550x765x285			734x870x373		734x954x401		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Ном.	dBA	46		49	48		49	47	
	Отопление Ном.	dBA	47		49	48		49	48	
Работен диапазон	Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~50°C							
	Отопление Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-20~25°C							
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg /TCO,Eq	R-32/675,0/76/0,52			R-32/675,0/1,10/0,750	R-32/675,0/1,15/0,780			
Тръбни съединения	Дължина ВНТ-ВТ	Макс.	20		30					
	на тръбите Система Без заряд	м	10		-					
	Разлика в ВТ-ВНТ нивата	Макс.	15		20					
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	-							



Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.