

Sensira FTXF-C/A

Енергийна ефективност до

A++

Използва най-новите технологии, за да осигури висока ефективност и отличен комфорт

- Дискретният, стилен преден панел се слива със стената и лесно се съчетава с всеки интериор
- Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- Wi-Fi адаптерът за онлайн управление ви помага да планирате, управлявате и следите климатичната система (опция)



Цени	FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	1.421,-	1.545,-	1.668,-	1.998,-	2.515,-	3.105,-	4.026,-
Цена на вътрешното тяло	лв.	478,-	514,-	556,-	665,-	840,-	1.034,-	1.339,-
Цена на външното тяло	лв.	943,-	1.031,-	1.112,-	1.333,-	1.675,-	2.071,-	2.687,-

Ефективност	FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A	
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Входяща мощност	Охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
	Отопление Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,60/-
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A++			A	
	Капацитет Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,22		6,50	6,21	6,15	5,15
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+			A	
	Капацитет Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,11		4,30	4,06		3,81
Годишен разход на електроенергия	kWh/a	113	141	197	226	282	342	483	
Годишен разход на електроенергия	kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.653	2.278	

Технически данни - Вътрешно тяло		FTXF	20C	25C	35C	42C	50A	60A	71A
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	286 x 770 x 225				295 x 990 x 263		
Въздушен филтър	Тип		Сваляем / миец се						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Високо	dBA	20/25/39	20/26/40	20/27/43	22/30/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46
	Отопление Безшумен режим/Ниско/Високо	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	22/28/44	30/33/42	32/35/44	33/36/45

Технически данни - Външно тяло		RXF	20C	25C	35C	42C	50B	60B	71A
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	550x658x275				734x870x373		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Ном./Високо	dBA	-46		-48		47/-	49/-	52/-
	Отопление Ном./Високо	dBA	-47		-48		49/-		52/-
Работен диапазон	Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~46						
	Отопление Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-15~18						
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg / TCO _{Eq}	R-32/675,0/0,450/0,300	R-32/675,0/0,550/0,370	R-32/675,0/0,750/0,510	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78/R-32		
Тръбни съединения	Дължина ВТ-ВТ Макс. на тръбите	m	20				30		
	Разлика в ВТ-ВТ нивата	m	12,0				20		
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	-						



Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.