



Daikin Altherma HPC

Скрито тяло FWXM



Daikin Altherma HPC може да се монтира по 4 различни начина, което ви дава възможност да го монтирате при почти всички условия.

- › Тънък дизайн - 126 mm дълбочина
- › Гъвкав монтаж: тялото може да бъде разположено хоризонтално или вертикално. За хоризонтален монтаж в тавана се предлагат 3 различни възможности:
 - › Хоризонтален панел и вертикална решетка за изпускане на въздух
 - › Хоризонтална смукателна решетка и вертикална решетка за изпускане на въздух
 - › Хоризонтални смукателни и изпускателни решетки за въздух



Вътрешно тяло				FWXM10ATV3(R)		FWXM15ATV3(R)		FWXM20ATV3(R)	
Капацитет на охлаждане при 7/12°C	Мин.			kW	0,75	1,15		1,32	
	Сред.			kW	1,36	2,08		2,39	
	Макс.			kW	2,12	2,81		3,30	
Полезен капацитет на охлаждане при 7/12°C	Мин.			kW	0,59	0,83		1,02	
	Сред.			kW	1,07	1,51		1,84	
	Макс.			kW	1,72	2,11		2,71	
Капацитет на отопление при 35/30°C	Мин.			kW	0,41	0,45		0,93	
	Сред.			kW	0,82	1,29		1,66	
	Макс.			kW	1,14	1,73		2,15	
Капацитет на отопление при 45/40°C	Мин.			kW	0,82	1,20		1,47	
	Сред.			kW	1,53	2,16		2,59	
	Макс.			kW	2,21	3,02		3,81	
Входяща мощност	Мин.			kW	0,004	0,005		0,006	
	Сред.			kW	0,008	0,011		0,011	
	Макс.			kW	0,019	0,020		0,029	
Скорост на вентилатора	Мин.			m³/h	118	180		246	
	Сред.			m³/h	210	318		410	
	Макс.			m³/h	294	438		566	
Корпус	Материал				Без корпус				
Размери	Тяло	Височина		mm	576				
		Ширина		mm	725	925		1125	
		Дълбочина		mm	126	126		126	
	Опаковъчна единица	Височина		mm	690				
		Ширина		mm	830	1030		1230	
		Дълбочина		mm	210				
Тегло	Тяло			kg	12	15		18	
	Опаковъчна единица			kg	13	16		19	
Опаковъчен	Материал				Картон				
Топлообменник	Тегло			kg	1				
	Брой				1	1		1	
	Обем на вътрешен топлообменник			l	0,8	1,13		1,46	
		Макс. работно налягане		bar	10				
Водна верига	Диаметър на тръбните съединения			инч	3/4" външна резба				
	Материал на тръбите				EUROKONUS				
	Отопление - Спад на налягането на водата при 35/30°C	Мин.		kPa	0,3	2,0		1,2	
		Сред.		kPa	1,3	7,5		4,0	
		Макс.		kPa	2,4	12,3		8,0	
	Отопление - Спад на налягането на водата при 45/40°C	Мин.		kPa	1,3	8,6		3,8	
		Сред.		kPa	4,2	3,3		11,2	
		Макс.		kPa	7,2	11,5		21,3	
	Охлаждане - Спад на налягането на водата при 7/12°C	Мин.		kPa	1,2	4,3		2,1	
		Сред.		kPa	2,8	19,3		13,1	
		Макс.		kPa	2,9	27,0		24,0	
	Отопление - Дебит на водата при 35/30°C	Мин.		kg/h	69,9	73,6		160,2	
		Сред.		kg/h	141,4	221,1		285,3	
		Макс.		kg/h	195,2	297,2		369,9	
	Отопление - Дебит на водата при 45/40°C	Мин.		kg/h	163,5	212,5		327,0	
		Сред.		kg/h	280,3	401,1		524,6	
		Макс.		kg/h	374,1	534,5		667,5	
	Охлаждане - Дебит на водата при 7/12°C	Мин.		kg/h	113,5	223,7		313,0	
		Сред.		kg/h	234,1	371,7		433,6	
		Макс.		kg/h	303,6	496,6		550,6	
Ниво на звукова мощност	Налягане	Отопление/Макс.		bar	10	10		10	
	Супер тихо			dB(A)	29	31		32	
	Мин.			dB(A)	35	35		36	
	Макс.			dB(A)	53	54		55	
Ниво на звуково налягане	Супер тихо			dB(A)	20	22		23	
	Мин.			dB(A)	25	26		26	
	Макс.			dB(A)	42	44		46	
		Отопление	Водна страна	Мин.	°C	30			
Макс.	°C			85					
Работен диапазон	Охлаждане	Водна страна	Мин.	°C	5				
			Макс.	°C	18				
	Вътрешен монтаж	Външна темп.	Мин.	°CDB	0				
			Макс.	°CDB	45				
Системи за управление	Инфрачервено дистанционно управление				не				
	Вградено управление				не				
Електрически спецификации				FWXM10ATV3(R)		FWXM15ATV3(R)		FWXM20ATV3(R)	
Електрозахранване	Фаза				1				
	Честота			Hz	50				
	Напрежение			V	230				
Потребление на електроенергия	Макс.			W	19	20		29	
	Готовност			W	3	4		5	
Ток	Максимален работен ток			A	0,16	0,16		0,26	
Цена на оборудването , с включен ДДС				лв.	872,-	1.026,-		1.185,-	

Цена на оборудването , с включен ДДС

лв.

872,-

1.026,-

1.185,-

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

www.ataro.bg



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн:
www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широк смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FWXM Single Sheet 2021-2022 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.