

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Енергиен Клас 2013	Тръби	Цена	
U-CROWN R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС	
 R32 WiFi A+++ LOW COOLING -18°C LOW HEATING -30°C Модел U-Crown двустъпален G10 инвертор (минимална честота на въртене 15 Hz), йонизатор (Cold Plasma), цвят на панела: сребрист Минимална външна работна температура в режим отопление: -30°C (за всички модели) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -18°C (за всички модели) Отоплителна мощност: 100% при външна температура -18°C и 80% при външна температура -30°C Функции: I Feel (температурен сензор в дист.), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване Двуредов топлообменник за 09K и 18K; Триредов външен топлообменник за 12K Настройка и поддържане на температурата през 0.5°C, вграден WiFi модул и софтуер за Android и iOS, минимално шумово ниво 20dB Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване Скорости на вентилатора на вътрешното тяло - 7; 3D въздушен поток (три двигателя за клапите, два по хоризонтала и един по вертикала)													
GWH09UB-K6DNA4A <LCLH>	2,70 (0,30 - 4,30)	3,20 (0,60 - 5,90)	2,8	0,60 (0,13 - 1,30)	0,78 (0,15 - 2,30)	860×305×170	41/36/32/28/25/23/20	4,5/4,10	7,5/4,6	A++	A++	6,35/9,52	Не се предлага
GWH12UB-K6DNA4A <LCLH>	3,53 (0,30 - 4,80)	4,00 (0,60 - 6,00)	3,0	0,88 (0,13 - 1,80)	1,00 (0,15 - 2,40)	860×305×170	42/37/33/29/26/23/21	4,00/4,00	7,2/4,6	A++	A++	6,35/9,52	2 025 лв.
GWH18UC-K6DNA4A <LCLH>	5,30 (1,20 - 6,50)	5,30 (1,30 - 7,00)	5,2	1,45 (0,24 - 2,30)	1,42 (0,24 - 2,50)	960×320×205	46/40/37/33/28/24/22	3,65/3,73	6,8/4,0	A++	A+	6,35/12,7	2 402 лв.
	GWH09UB-K6DNA4A <LCLH>		GWH12UB-K6DNA4A <LCLH>		GWH18UC-K6DNA4A <LCLH>		МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА						
Макс. тръбен път (м.л.)	15		20		25		МОДЕЛ		ВЪТРЕШНО ТЯЛО		ВЪНШНО ТЯЛО		
Денивелация (м.л.)	10		10		10		GWH09UB-K6DNA4A <LCLH>		GWH09UB-K6DNA4A/I		GWH09UB-K6DNA4A/O		
Захранване	външно тяло		външно тяло		външно тяло		GWH12UB-K6DNA4A <LCLH>		GWH12UB-K6DNA4A/I		GWH12UB-K6DNA4A/O		
Без дозареждане (м.л.)	5		5		5		GWH18UC-K6DNA4A <LCLH>		GWH18UC-K6DNA4A/I		GWH18UC-K6DNA4A/O		
R32 (гр. / м.л.)	16		16		16								

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Енергиен Клас 2013	Тръби	Цена
SOYAL R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС



Модел Soyal

Минимална външна работна температура в режим отопление: **-25°C** (за всички типоразмери)

Минимална външна работна температура в режим охлаждане: **-15°C** (за всички типоразмери)

Сензор за движение, следящ присъствието на хора

Електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана

Вграден Wi Fi модул за всички типоразмери

Уголемена турбина на вентилатора (120mm), гарантираща по-ниски нива на шум

Отделни мотори на въздушните клапи, инсталирани в двата края на вътрешното тяло

Триредов топлообменник на външното тяло за 09K, 12K

Регулиращ елемент: Електронно TPB

Функции: Независимо, синхронизирано или централно настройване на въздушни поток, функция за отклоняване на въздушния поток от хора, функция заобикалящ въздушен поток, функция следящ хората въздушен поток, функция за спиране, когато няма присъствие на хора, таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика

Интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на външното тяло след изключване, заключване

Soft start

Скорости на вентилатора на вътрешното тяло - 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала

R32

WiFi

A+++

LOW COOLING
-15°C

LOW HEATING
-25°C

GWH09AKC-K6DNA1A	2,70 (0,22 - 4,40)	3,60 (0,80 - 5,00)	3,0	0,55 (0,13 - 1,30)	0,75 (0,22 - 1,6)	977×281×295	42/38/35/33/29/22/19	4,91 / 4,80	9,4 / 5,1	A+++	A+++	6,35/9,52	2 125 лв.
GWH12AKC-K6DNA1A	3,53 (0,22 - 4,60)	4,20 (0,80 - 5,20)	3,2	0,8 (0,13 - 1,40)	0,934 (0,13 - 1,65)	977×281×295	44/39/37/34/29/23/22	4,40 / 4,50	9,0 / 5,1	A+++	A+++	6,35/9,52	2 170 лв.
GWH18AKC-K6DNA1A	5,30 (1,8 - 6,3)	5,60 (1,1 - 7,00)	4,2	1,39 (0,13 - 2,10)	1,47 (0,20 - 2,45)	977×281×295	46/39/37/34/29/25/23	3,80 / 3,80	7,0 / 4,3	A++	A+	6,35/12,70	2 616 лв.

	GWH09AKC-K6DNA1A	GWH12AKC-K6DNA1A	GWH18AKC-K6DNA1A	МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА		
Макс. тръбен път (м.л.)	15	20	25			
Денивелация (м.л.)	10	10	10			
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло			
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5			
R32 (гр. / м.л.)	16	16	16			

МОДЕЛ	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО
GWH09AKC-K6DNA1A	GWH09AKC-K6DNA1A/I	GWH09AKC-K6DNA1A/O
GWH12AKC-K6DNA1A	GWH12AKC-K6DNA1A/I	GWH12AKC-K6DNA1A/O
GWH18AKC-K6DNA1A	GWH18AKC-K6DNA1A/I	GWH18AKC-K6DNA1A/O

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Енергиен Клас 2013	Тръби	Цена
AMBER NORDIC R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС
 Модел Amber Nordic, двустъпален G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz) Минимална външна работна температура в режим отопление: -30°C (за всички типоразмери) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -18°C (за всички типоразмери) Електрически нагреватели на картата на компресора и на дренажната вана Вграден Wi Fi модул за всички типоразмери Регулиращ елемент: Електронно TPB Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, заключване Йонизатор (Cold Plasma) Възможност за жичен контролер (опция) Soft start Скорости на вентилатора на вътрешното тяло - 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала 												
GWH09YD-S6DBA1A Nordic	2,70 (0,7 - 5,0)	3,50 (0,7 - 5,5)	3,5	0,55 (0,075 - 1,80)	0,745 (0,13 - 2,4)	996×301×225	43/41/38/36/33/31/29	4,91 / 4,70	8,5 / 5,1	A+++	A+++	6,35/9,52 2 030 лв.
GWH12YD-S6DBA1A Nordic	3,53 (0,85 - 5,0)	4,20 (0,88 - 7,2)	3,5	0,84 (0,055 - 1,90)	0,95 (0,13 - 2,6)	996×301×225	46/43/41/38/36/34/21	4,20 / 4,42	8,5 / 5,1	A+++	A+++	6,35/9,52 2 120 лв.
GWH18YE-S6DBA1B Nordic	5,30 (1,2 - 7,2)	5,57 (1,2 - 9,2)	5,9	1,32 (0,35 - 2,50)	1,32 (0,35 - 3,30)	1101×327×249	48/45/43/40/37/35/33	4,02 / 4,22	6,6 / 4,4	A++	A+	6,35/15,87 2 574 лв.
GWH24YE-S6DBA1A Nordic	7,03 (2,0 - 9,0)	7,03 (2,0 - 9,5)	7,0	1,85 (0,45 - 3,70)	1,75 (0,38 - 3,80)	1101×327×249	50/46/43/41/39/37/35	3,80 / 4,00	6,5 / 4,1	A++	A+	6,35/15,87 3 140 лв.
	GWH09YD-S6DBA1	GWH12YD-S6DBA1	GWH18YE-S6DBA1	GWH24YE-S6DBA1				МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА				
Макс. тръбен път (м.л.)	15	20	40	50				МОДЕЛ	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО		
Денивелация (м.л.)	10	10	20	30				GWH09YD-S6DBA1 Nordic	GWH09YD-S6DBA1A/I	GWH09YD-S6DBA2A/O		
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло				GWH12YD-S6DBA1 Nordic	GWH12YD-S6DBA1A/I	GWH12YD-S6DBA2A/O		
Без дозареджване (м.л.)	5	5	5	7,5				GWH18YE-S6DBA1 Nordic	GWH18YE-S6DBA1B/I	GWH18ACE-S6DBA1A/O		
R32 (гр. / м.л.)	16	16	40	50				GWH24YE-S6DBA1 Nordic	GWH24YE-S6DBA1A/I	GWH24YE-S6DBA2A/O		

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

Юли 2022 г

Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013	Тръби	Цена	
G-TECH R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС	
 R32 WiFi A+++ LOW COOLING -15°C LOW HEATING -22°C Модел G-TECH, G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz), йонизатор (Cold Plasma) Минимална външна работна температура в режим отопление: -22°C (за всички типоразмери) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15°C (за всички типоразмери) Разглобяем вътрешен панел за цялостно почистване Електрически нагревател на дренажната вапа Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери) Регулиращ елемент: Електронно TPB Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване Скорости на вентилатора на вътрешното тяло - 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала Филтър с активен въглен и втори многокомпонентен филтър, съставен от филтър за биологична стерилизация, за фини прахови частици PM2.5 и катехинов филтър													
GWH09AEC-K6DNA1A <LCLH>	2,70 (0,2 - 4,1)	3,20 (0,9 - 4,7)	3,0	0,60 (0,14-1,40)	0,72 (0,18-1,65)	945x293x225	43/39/36/33/28/22/21	4,50 / 4,48	8,5 / 4,6	A+++	A++	6,35/9,52	1 524 лв.
GWH12AEC-K6DNA1A <LCLH>	3,50 (0,2 - 4,5)	3,81 (1,0 - 4,8)	3,2	0,88 (0,14-1,40)	0,95 (0,18-1,65)	945x293x225	43/39/36/33/28/22/21	4,00 / 4,00	8,5 / 4,6	A+++	A++	6,35/9,52	1 616 лв.
	GWH09AEC	GWH12AEC					МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА						
Макс.тръбен път (м.л.)	15	15					МОДЕЛ		ВЪТРЕШНО ТЯЛО		ВЪНШНО ТЯЛО		
Денивелация (м.л.)	10	10					GWH09AEC-K6DNA1A <LCLH>		GWH09AEC-K6DNA1A/I		GWH09AEC-K6DNA1A/O		
Захранване	ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО					GWH12AEC-K6DNA1A <LCLH>		GWH12AEC-K6DNA1A/I		GWH12AEC-K6DNA1A/O		
Без дозареждане (м.л.)	5	5											
R32 (гр. / м.л.)	16	16											

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013	Тръби	Цена	
FAIRY R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС	
 R32 WiFi A++ LOW COOLING -15°C LOW HEATING -22°C Модел FAIRY, G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz), йонизатор (Cold Plasma) Минимална външна работна температура в режим отопление: -22°C (за всички типоразмери) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15°C (за всички типоразмери) Електрически нагреватели на картата на компресора и на дренажната вана Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери) Регулиращ елемент: Електронно ТРВ (изкл. 9000BTU - капиларна тръба) Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване Скорости на вентилатора на вътрешното тяло - 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала													
GWH09ACC-K6DNA1A<LCLH>	2,70 (0,5 - 3,6)	3,00 (0,5 - 4,3)	2,6	0,81 (0,09-1,40)	0,78 (0,16-1,50)	889×294×212	40/37/32/28/26	3,35 / 3,85	6,8 / 4,1	A++	A+	6,35/9,52	1 258 лв.
GWH12ACC-K6DNA1D<LCLH>	3,50 (0,7 - 4,0)	3,67 (0,8 - 4,5)	3,0	1,085 (0,09-1,45)	0,99 (0,18-1,5)	889×294×212	42/38/35/32/30/28/26	3,23 / 3,71	7,0 / 4,0	A++	A+	6,35/9,52	1 336 лв.
GWH18ACD-K6DNA1D<LCLH>	5,20 (1,26 - 6,6)	5,30 (1,12 - 6,8)	5,0	1,528 (0,38-2,45)	1,41 (0,35-2,60)	1013x307x221	45/43/41/38/35/34/31	3,40 / 3,76	7,0 / 4,0	A++	A+	6,35/12,7	2 182 лв.
GWH24ACE-K6DNA1A<LCLH>	7,00 (1,93 - 8,40)	7,40 (1,80 - 10,1)	6,4	1,90 (0,43-3,3)	1,85 (0,45-4,00)	1122×329×247	48/45/42/39/37/36/33	3,68 / 3,90	6,5 / 4,0	A++	A+	6,35/15,87	2 514 лв.
	GWH09ACC	GWH12ACC	GWH18ACD	GWH24ACE				МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА					
Макс. тръбен път (м.л.)	15	20	25	20				МОДЕЛ	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО			
Денивелация (м.л.)	10	10	10	10				GWH09ACC-K6DNA1A<LCLH>	GWH09ACC-K6DNA1A/I	GWH09ACC-K6DNA1A/O			
Захранване	ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО				GWH12ACC-K6DNA1D<LCLH>	GWH12ACC-K6DNA1D/I	GWH12QC-K6DNA1D/O			
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5				GWH18ACD-K6DNA1D<LCLH>	GWH18ACD-K6DNA1D/I	GWH18QD-K6DNA1D/O			
R32 (гр. / м.л.)	16	16	20	50				GWH24ACE-K6DNA1A<LCLH>	GWH24ACE-K6DNA1A/I	GWH24QE-K6DNA1E/O			

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013	Тръби	Цена		
FAIRY R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС		
 Модел FAIRY, G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz), йонизатор (Cold Plasma) Минимална външна работна температура в режим отопление: -22°C (за всички типоразмери) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15°C (за всички типоразмери) Електрически нагреватели на картата на компресора и на дренажната вана Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери) Регулиращ елемент: Електронно ТРВ Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване Скорости на вентилатора на вътрешното тяло - 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала R32 WiFi A++ LOW COOLING -15°C LOW HEATING -22°C														
GWH09ACC-K6DNA1D Black	2,70 (0,5 - 3,6)	3,00 (0,5 - 4,3)	2,6	0,81 (0,09-1,40)	0,78 (0,16-1,50)	889×294×212	40/37/32/28/26	3,35 / 3,85	6,8 / 4,1	A++	A+	6,35/9,52	1 319 лв.	
GWH12ACC-K6DNA1D Black	3,50 (0,7 - 4,0)	3,67 (0,8 - 4,5)	3,0	1,085 (0,09-1,45)	0,99 (0,18-1,5)	889×294×212	42/38/35/32/30/28/26	3,23 / 3,71	7,0 / 4,0	A++	A+	6,35/9,52	1 410 лв.	
GWH18ACD-K6DNA1D Black	5,20 (1,26 - 6,6)	5,30 (1,12 - 6,8)	5,0	1,528 (0,38-2,45)	1,41 (0,35-2,60)	1013x307x221	45/43/41/38/35/34/31	3,40 / 3,76	7,0 / 4,0	A++	A+	6,35/12,7	2 290 лв.	
GWH24ACE-K6DNA1A Black	7,00 (1,93 - 8,40)	7,40 (1,80 - 10,1)	6,4	1,90 (0,43-3,3)	1,85 (0,45-4,00)	1122×329×247	48/45/42/39/37/36/33	3,68 / 3,90	6,5 / 4,0	A++	A+	6,35/15,87	2 639 лв.	
		GWH12ACC	GWH18ACD	GWH24ACE	МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА									
Макс. тръбен път (м.л.)		20	25	20	МОДЕЛ								ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО
Денивелация (м.л.)		10	10	10										
Захранване		външно тяло	външно тяло	външно тяло	GWH12ACC-K6DNA1D<LCLH>								GWH12ACC-K6DNA1D/I	GWH12QC-K6DNA1D/O
Без дозареждане (м.л.)		5	5	5	GWH18ACD-K6DNA1D<LCLH>								GWH18ACD-K6DNA1D/I	GWH18QD-K6DNA1D/O
R32 (гр. / м.л.)		16	20	50	GWH24ACE-K6DNA1A<LCLH>								GWH24ACE-K6DNA1A/I	GWH24QE-K6DNA1E/O

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Енергиен Клас 2013	Тръби	Цена
PULAR ECO + R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС
 Модел Pular ECO +, G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz), йонизатор (Cold Plasma) Минимална външна работна температура в режим отопление: -15°C (за всички типоразмери) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15°C (за всички типоразмери) Регулиращ елемент: капилярна тръба Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери) Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, 3 нощни режима, AUTO CLEAN функция, Soft start, Заклучване Скорости на вентилатора на вътрешното тяло - 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала С включен комплект за монтаж за типоразмери 09 и 12 : медни тръби (3 м), кондензен шланг, розетка за преход през стена и бандажна лента R32 WiFi A++ LOW COOLING -15°C LOW HEATING -15°C												
GWH09AGB-K6DNA1B + kit	2,70 (0,6 - 3,40)	2,80 (0,6 - 3,7)	2,5	0,74 (0,17 - 1,30)	0,70 (0,14 - 1,50)	779×260×185	40/37/35/33/29/26/21	3,67/ 4,03	6,6 / 4,2	A++	A+	6,35/9,52 1 056 лв.
GWH12AGC-K6DNA1A + kit	3,20 (0,9 - 3,7)	3,40 (0,9 - 4,1)	2,7	0,93 (0,22 - 1,30)	0,87 (0,22 - 1,50)	825×293×196	41/37/35/33/31/27/22	3,43 / 3,90	6,5 / 4,1	A++	A+	6,35/9,52 1 139 лв.
GWH18AGD-K6DNA1D	4,60 (1,0 - 5,3)	5,20 (1,0 - 5,65)	3,7	1,36 (0,42 - 1,80)	1,34 (0,42 - 1,90)	982×311×221	43/39/37/34/32/30/29	3,39 / 3,88	6,4 / 4,0	A++	A+	6,35/9,52 1 744 лв.
GWH24AGD-K6DNA1C	6,20 (1,8 - 6,9)	6,50 (1,3 - 7,9)	4,7	1,79(0,45 - 2,10)	1,65 (0,45 - 2,20)	982×311×221	46/42/40/37/35/32/30	3,47 / 3,95	6,8 / 4,0	A++	A+	6,35/12,7 2 125 лв.
	GWH09AGB	GWH12AGC	GWH18AGD	GWH24AGD	МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА							
Макс. тръбен път (м.л.)	15	15	25	25				МОДЕЛ				
Денивелация (м.л.)	10	10	10	10				ВЪТРЕШНО ТЯЛО				
Захранване	външно тяло	външно тяло	външно тяло	външно тяло				ВЪНШНО ТЯЛО				
Без дозареждане (м.л.)	5	5	5	5								
R32 (гр. / м.л.)	16	16	16	16								
								GWH09AGB-K6DNA1B <WIFI>	GWH09AGB-K6DNA1B/I	GWH09AGB-K6DNA1B/O		
								GWH12AGC-K6DNA1A <WIFI>	GWH12AGC-K6DNA1A/I	GWH12AGC-K6DNA1A/O		
								GWH18AGD-K6DNA1D <WIFI>	GWH18AGD-K6DNA1D/I	GWH18AGD-K6DNA1D/O		
								GWH24AGD-K6DNA1C <WIFI>	GWH24AGD-K6DNA1C/I	GWH24AGD-K6DNA1C/O		

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вт. тяло L x H x B	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013	Тръби	Цена
GUD100WNhA-T/GUD100G/A-T + R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	V, Hz	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС
 Модел: Инверторен стенов климатик , фреон R32 Минимална външна работна температура в режим отопление/охлаждане: -20°C DC вентилатор. Безжично дистанционно управление (опция жично дистанционно управление, BMS, WIFI, второ дистанционно управление, централен контролер) Таймер, Лицев панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване, Перящ се филтър Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, интелигентно обезскрежаване, Поддържащ зимен режим, нощен режим, Soft start, Заключване Скорости на вентилатора на вътрешното тяло - 4, Подсещане за мръсни филтри;												
GUD100WNhA-T/GUD100G/A-T	10	12	8,4	2,95	3,70	1350x326x253	53/51/46/43	220V; 50Hz	6,1 / 4,0	A++ A+	9,52/15,87	3 815 лв.
	GUD100G/A-T	МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА										
Макс. тръбен път (м.л.)	65	МОДЕЛ										
Денивелация (м.л.)	30	ВЪТРЕШНО ТЯЛО										
Захранване	външно тяло	ВЪНШНО ТЯЛО										
Без дозареждане (м.л.)	7	GUD100WNhA-T/GUD100G/A-T										
R32 (гр. / м.л.)	35	GUD100G/A-T										

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	Охлаждане	Отопление	Отопление при -7°C	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас 2013	Тръби	Цена
GEH WIFI R32	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС
 GEH - подов монтаж, G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz), йонизатор (Cold Plasma) Минимална външна работна температура в режим отопление: -22°C (за всички типоразмери) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15°C (за всички типоразмери) Електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана Регулиращ елемент: Електронно TPB Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери) Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, Интелигентно обезскрежаване, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване Скорости на вентилатора на вътрешното тяло - 7, автоматично насочване на въздушния поток по вертикала R32 WiFi A++ LOW COOLING -15°C LOW HEATING -22°C												
GEH09AA-K6DNA1F WIFI	2,70 (0,70-3,40)	2,90 (0,60-3,50)	2,60	0,72(0,16 - 1,30)	0,73 (0,13 - 1,35)	700x600x215	39/36/33/31/29/26/23	3,75 / 3,97	7,2 / 4,1	A++	A+	6,35/9,52 1 960 лв.
GEH12AA-K6DNA1A WIFI	3,52 (0,80-4,40)	3,80 (1,12-4,40)	3,20	1,00(0,17 - 1,50)	0,96 (0,17 - 1,50)	700x600x215	44/40/38/36/33/29/25	3,52 / 3,96	7,0 / 4,1	A++	A+	6,35/9,52 2 053 лв.
GEH18AA-K6DNA1F WIFI	5,20 (1,26-6,60)	5,33 (1,25-6,80)	5,00	1,55(0,38 - 2,45)	1,50 (0,35 - 2,50)	700x600x215	47/45/43/41/38/37/32	3,40 / 3,55	6,6 / 4,1	A++	A+	6,35/12,7 2 665 лв.
	GEH09AA-K6DNA1F		GEH12AA-K6DNA1A		GEH18AA-K6DNA1F		МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА					
Макс.тръбен път (м.л.)	15		20		25		МОДЕЛ		ВЪТРЕШНО ТЯЛО		ВЪНШНО ТЯЛО	
Денивелация (м.л.)	10		10		10		GEH09AA-K6DNA1F WIFI (LCLH)		GEH09AA-K6DNA1F/I		GEH09AA-K6DNA1A/O	
Захранване	външно тяло		външно тяло		външно тяло		GEH12AA-K6DNA1A WIFI (LCLH)		GEH12AA-K6DNA1A/I		GEH12AA-K6DNA1A/O	
Без дозареждане (м.л.)	5		5		5		GEH18AA-K6DNA1F WIFI (LCLH)		GEH18AA-K6DNA1F/I		GEH18AA-K6DNA1F/O	
R32 (гр. / м.л.)	16		16		20							

Модел	-/-	Препор. площ	IP защита	Обем на резервоара	Консумация	Размери	Шум	Капацитет	Тегло	Захранване	Въздушен дебит	Цена
Изсушители AOVIA - GDN20BE	-/-	m2	-/-	l	W	mm	dBa	l/24h	кг.	V	m3/h	Вкл. ДДС
 Приблизителна площ на приложение: до 16m2 (GDN10BF...) или до 24m2 (GDN20BE....). Настройка на желаната влажност в диапазон 30%-80%. Диференциална разлика за повторен старт : 5%. Работен диапазон : 2-37°C. Хладилен агент: R290. Защита от преливане на контейнера. Външен конектор за конденз. Две скорости на вентилатора в зависимост от желанието за по-бързо или по-бавно изсушаване на въздуха. Дисплей, показващ влажността на въздуха. Таймер. Функция за запазване на настройките при отпадане на ел. напрежение. Функция индикираща замърсен филтър / на всеки 250 часа /. Външен конектор за конденз.												
GDN10BF-K5EBA1A	-/-	12-16	IPXO	1.5/1.8	210	352 x 398 x 206	39/-/36	10	12	220-240/1/50	95/-/75	340 лв.
GDN20BE-K5EBA1A	-/-	24	IPXO	2.6/3.0	350	350 x 482 x 240	39/-/37	20	15,5	220-240/1/50	170/-/145	395 лв.

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	-/-	Препор. площ	IP	Обем на резервоара	Консумация	Размери	Шум	Капацитет	Тегло	Захранване	Въздушен дебит	Цена
<u>Изсушители DAISY</u>	-/-	m2	-/-	l	W	mm	dBa	l/24h	кг.	V	m3/h	Вкл. ДДС
 Приблизителна площ на приложение: 24 / 48 m2. Настройка на желаната влажност в диапазон 30%–80%. Хладилен агент: R290. Режими на работа: Smart - Устройството избира желаната влажност във функция от температурата на помещението. Ако измерената влажност е под зададената или под съответстващата на измерената температура, устройството спира. Cont - Устройството ще изсушава въздуха до стойност доближаваща се до зоната на комфорт на човека. Dry - Режим, подходящ при помещения за изсушаване на дрехи. Устройството се стреми да поддържа влажност, неподходяща за развитие на плесен. При този режим влажността и скоростта на въздуха не се настройват. Quit - Устройството избира желаната влажност във функция от температурата на помещението, като вентилаторът ще работи на най-ниската възможна скорост. Скоростта на вентилатора не подлежи на настройка. Защита от преливане на контейнера. Външен конектор за конденз. Режим на настройка на направлението на въздушната струя (Постоянен ъгъл или Автоматично движение SWING). Три скорости на вентилатора в зависимост от желанието за по-бързо или по-бавно изсушаване на въздуха. Дисплей, показващ влажността на въздуха. Таймер. Функция за запазване на настройките при отпадане на ел. напрежение. Функция, индикираща замърсен филтър / на всеки 250 часа /. Външен конектор за конденз.												
GDN20AV-K5EBA1A	-/-	24	IPXO	3.4/4	360	363 x 577 x 245	43/41/39	20	15,5	220-240/1/50	130/115/105	566 лв.
GDN40AW-K5EBA1A	-/-	48	IPXO	6.5/7.0	670	396 x 625 x 286	48	40	22,5	220-240/1/50	230/195/170	632 лв.

Модел	WiFi	Препоръчителен размер на помещението	Вид на филтъра	Консумация	Размери	Въздушен дебит	Шум	Тегло	Захранване	Овлажняване	Цена
<u>Въздухопречистватели</u>	-/-	m2	-/-	kW	mm	m3/h	dBa	кг.	V	ml/h	Вкл. ДДС
 Въздухопречистватели GREE Предварителен филтър Електростатичен филтър Активен въглен Йонизатор HEPA - HEPA филтър Композитен филтър (комбиниран) WiFi (без SCWK) SCWK - портативен овлажнител, тип "ultrasonic", филтър с активен въглен и възможност за ароматерапия											
SCWK 4006 - портативен овлажнител	НЕ	-	AB	0,020	191 x 191 x 322	-	48/42/32	1,66	220-240/1/50	300	99 лв.
GCF350 - пречиствател с HEPA филтър	ДА	25-42	K, HEPA	0,032	292 x 663 x 292	350	27-58	6,50	220-240/1/50	НЕ	474 лв.
GCF450 - пречиствател с HEPA филтър	ДА	29-50	K, HEPA	0,040	358 x 358 x 805	420	30-60	21,40	220-240/1/50	НЕ	974 лв.

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г

Модел	Охлаждане	Отопление	Електрическо захранване	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас	Тръби	Цена
GVH WIFI	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС
  Инверторни колони - R410a Минимална външна работна температура в режим отопление: -20°C (I-Shine) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15°C (I-Shine) Регулиращ елемент: Електронно TPB Вграден Wi Fi модул (за 24000 BTU) 5 автоматични режима на работа в зависимост от температурата на околната среда, Turbo режим Таймер, Часовник, Лицев touch панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване Скорости на вентилатора на външното тяло 4/5 , автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала.												
GVH24AK-K3DNC8A LCLH WIFI	7,10(1,20-8,70)	8,80 (1,90-9,50)	220-240V 50Hz	2,22(1,90-3,70)	2,75 (0,35-3,80)	458×1790×458	48 / 42 / 39 / 35 / 30	3,20 / 3,20	7,0 / 4,0	A++	A+	6,35/15.87
	3 941 лв.											
	GVH24AK-K3DNC8A LCLH											
Макс. тръбен път (м.л.)	30											
Денивелация (м.л.)	20											
Захранване	външно тяло											
Без дозареждане (м.л.)	5											
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	50											

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	Охлаждане	Отопление	Електрическо захранване	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас	Тръби	Цена	
GVH WIFI	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС	
 T-FRESH  Инверторни колони - R32 Минимална външна работна температура в режим отопление: -15°C Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15°C Регулиращ елемент: Електронно TPB Вграден Wi Fi модул 5 автоматични режима на работа в зависимост от температурата на околната среда, Turbo режим Таймер, Часовник, Лицев touch панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване Скорости на вентилатора на вътрешното тяло 4/5 , автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала													
GVH24AM-K6DNC7A WIFI	7,20(1,00-9,00)	7,90(1,60-8,80)	220-240V 50Hz	2,05(0,37-3,70)	2,33(0,32-3,90)	507×1770×320	45/41/38/35/-	3,51 / 3,39	6,1 / 4,0	A++	A+	6,35/15.87	3 031 лв.
GVH48AL-K6DNC7A WIFI (1 ph)	12.5 (3.6-13.5)	13.5 (2.8-14.0)	220-240V 50Hz	4.2(0.36-5.40)	4.2 (0.5-5.4)	587×1882×394	53/51/50/48/-	2.98 / 3,21	5.6 / 3.7	A+	A	9.52/15.87	5 062 лв.
GVH48AL-M6DNC7A WIFI (3 ph)	12,50	13,50	380V 50Hz	3,44	3,30	587 x 1882 x 394	52/50/48/45/-	3.63/4.09	6,1 / 4,0	A++	A+	9.52/15.87	5 503 лв.
	GVH24AM-K6DNC7A WIFI		GVH48AL-K6DNC7A WIFI (1 ph)		GVH48AL-M6DNC7A WIFI (3 ph)								
Макс. тръбен път (м.л.)	25		30		-								
Денивелация (м.л.)	10		20		-								
Захранване	външно тяло		външно тяло		външно тяло								
Без дозареждане (м.л.)	5		5		-								
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	40		40		-								

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас	Тръби	Цена	
КАСЕТА	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	V, Hz	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС	
 Модел: Инверторна таванна касета с 360° разпределение на въздушния поток, фреон R32 Минимална външна работна температура в режим отопление/охлаждане: -20°C (за всички модели) Кондензна помпа (110 см), безжично дистанционно управление (опция жично дистанционно управление, BMS, WIFI, второ дистанционно управление, централен контролер) Таймер, Лицев панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване, Перящ се филтър Подаване на пресен въздух (опция), цвят: бял													
GUD35WNhA-T/GUD35T	3,50	4,00	-	1,00	1,05	570*265*570	41/39/36/33	220V; 50Hz	5.90/4.0	A+	A+	6,35/9,52	2 189 лв.
GUD50WNhA-T/GUD50T	5,00	5,50	-	1,56	1,65	570*265*570	44/39/36/33	220V; 50Hz	5.9/4.0	A+	A+	6,35/12,7	2 618 лв.
GUD71WNhA-T/GUD71T	7,00	8,00	-	2,05	2,20	840×240×840	43/42/40/39	220V; 50Hz	7.2/3.9	A++	A	9,52/15,87	3 290 лв.
GUD100WNhA-T/GUD100T	10,00	12,00	-	3,15	3,55	840×240×840	50/48/46/42	220V; 50Hz	6.10/4.0	A++	A+	9,52/15,87	4 663 лв.
GUD125WNhA-T/GUD125T	12,10	13,50	-	4,10	4,20	840×290×840	51/49/46/42	220V; 50Hz	6.10/3.8	A++	A	9,52/15,87	4 956 лв.
GUD140WNhA-T/GUD140T	13,40	15,50	-	4,65	4,35	840×290×840	52/51/48/45	220V; 50Hz	6.10/3.6	A++	A	9,52/15,87	5 494 лв.
GUD160WNhA-X/GUD160T	14,50	17,00	-	5,20	4,80	840×290×840	54/52/50/48	380V; 50Hz	6.10/3.8	A++	A	9,52/15,87	6 570 лв.
	GUD35WNhA-T/GUD35T		GUD71WNhA-T/GUD71T		GUD100WNhA-T/GUD100T		GUD140WNhA-T/GUD140T						
	GUD50WNhA-T/GUD50T		GUD85WNhA-T/GUD85T		GUD125WNhA-T/GUD125T		GUD160WNhA-X/GUD160T						
Макс. тръбен път (м.л.)	30 / 35		50		65 / 75		75						
Денивелация (м.л.)	15 / 20		25		30		30						
Захранване	външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло						
Без дозареждане (м.л.)	5		5		5		7,5						
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	16		40		40		40						

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас	Тръби	Цена	
КАНАЛЕН	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	V, Hz	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС	
 Модел: Инверторна канална машина, фреон R32 Минимална външна работна температура в режим отопление/охлаждане: -20°C (за всички модели) Жично дистанционно управление (опция IR, BMS, WIFI, второ дистанционно управление, централен контролер) Таймер, Интелигентно обезскрежаване, Перяц се филтър, без кондензна помпа Подаване на пресен въздух (опция)													
GUD35WNhA-T/GUD35P	3,50	4,00		0,95	1,05	700*450*200	41/38/36/34	220V; 50Hz	6.10/4.0	A++	A+	6,35/9,52	2 098 лв.
GUD50WNhA-T/GUD50P	5,00	5,50		1,55	1,45	1000*450*200	43/42/39/36	220V; 50Hz	6.10/4.0	A++	A+	6,35/12,7	2 712 лв.
GUD71WNhA-T/GUD71P	7,00	8,00		2,10	2,25	1300*450*220	40/39/37/35	220V; 50Hz	6.80/4.0	A++	A+	9,52/15,87	3 153 лв.
GUD100WNhA-T/GUD100P	10,00	12,00		3,20	3,40	1000*700*300	46/44/42/40	220V; 50Hz	6.10/4.0	A++	A+	9,52/15,87	4 297 лв.
GUD125WNhA-T/GUD125P	12,10	13,50		4,10	4,10	1400*700*300	42/40/39/37	220V; 50Hz	5.80/3.8	A+	A	9,52/15,87	4 807 лв.
GUD140WNhA-T/GUD140P	13.40	15.50		4,45	4,60	1400*700*300	43/41/40/38	220V; 50Hz	6.10/3.6	A++	A	9,52/15,87	5 482 лв.
GUD160WNhA-X/GUD160PH	16,00	17,00		5,45	5,00	1400*700*300	44/41/39/38	380V; 50Hz	6.10/3.8	A++	A	9,52/15,87	6 772 лв.
	GUD35WNhA-T/GUD35P		GUD71WNhA-T/GUD71P		GUD100WNhA-T/GUD100P		GUD140WNhA-T/GUD140P						
	GUD50WNhA-T/GUD50P		GUD85WNhA-T/GUD85P		GUD125WNhA-T/GUD125P		GUD160WNhA-X/GUD160PH						
Макс. тръбен път (м.л.)	30 / 35		50		65 / 75		75						
Денивелация (м.л.)	15 / 20		25		30		30						
Захранване	външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло						
Без дозареждане (м.л.)	5		5		5		7,5						
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	16		40		40		40						

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г

Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас	Тръби	Цена	
ПОДОВО-ТАВАНЕН	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dBa	V, Hz	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС	
 Модел: Инверторен сплит с вътрешен модул за подов или таванен монтаж, фреон R32 Минимална външна работна температура в режим отопление/охлаждане: -20°C (за всички модели) Безжично дистанционно управление (опция жично дистанционно управление, BMS, WIFI, второ дистанционно управление, централен контролер) Таймер, Интелигентно обезскрежаване, Перящ се филтър Хоризонтален въздушен поток (при таванен монтаж)													
GUD35WNhA-T/GUD35ZD	3,50	4,00		0,90	0,95	870*665*235	39/36/32/28	220V; 50Hz	6.70/4.0	A++	A+	6,35/9,52	2 376 лв.
GUD50WNhA-T/GUD50ZD	5,00	5,50		1,55	1,60	870*665*235	44/42/39/38	220V; 50Hz	6.10/4.0	A++	A+	6,35/12,7	2 642 лв.
GUD71WNhA-T/GUD71ZD	7,00	8,00		1,90	2,45	1200*665*235	45/44/41/38	220V; 50Hz	6.80/3.9	A++	A	9,52/15,87	3 473 лв.
GUD100WNhA-T/GUD100ZD	10,00	12,00		3,30	3,60	1200*665*235	49/47/45/43	220V; 50Hz	6.10/4.0	A++	A+	9,52/15,87	4 689 лв.
GUD125WNhA-T/GUD125ZD	12,10	13,50		3,90	3,95	1570*665*235	49/47/44/42	220V; 50Hz	6.10/3.8	A++	A	9,52/15,87	5 155 лв.
GUD140WNhA-T/GUD140ZD	13,40	15,50		4,40	4,35	1570*665*235	52/50/48/44	220V; 50Hz	6.10/3.7	A++	A	9,52/15,87	5 724 лв.
GUD160WNhA-X/GUD160ZD	16,00	17,00		5,40	5,40	1570*665*235	54/53/49/45	380V; 50Hz	6.10/4.0	A++	A+	9,52/15,87	6 967 лв.
	GUD35WNhA-T/GUD35ZD		GUD71WNhA-T/GUD71ZD		GUD100WNhA-T/GUD100ZD		GUD140WNhA-T/GUD140ZD						
	GUD50WNhA-T/GUD50ZD		GUD85WNhA-T/GUD85ZD		GUD125WNhA-T/GUD125ZD		GUD160WNhA-X/GUD160ZD						
Макс. тръбен път (м.л.)	30 / 35		50		65 / 75		75						
Денивелация (м.л.)	15 / 20		25		30		30						
Захранване	външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло						
Без дозареждане (м.л.)	5		5		5		5						
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	16		40		40		40						

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	Охлаждане	Отопление	Дебит вътр.тяло	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захранване	Тръби	Цена
FGR Inverter	kW	kW	m3/h	kW	kW	mm	dBa	V, Hz	мм.	Вкл. ДДС
  Модел: Инверторни канални машини, фреон R410a Минимална външна работна температура в режим отопление: -15°C (за всички модели); в режим охлаждане: -7°C (за всички модели) Жично дистанционно управление (опция IR, софтуер за наблюдение и управление, BMS) Регулиращ елемент: Електронно ТРВ Разполагам напор: 0-250 Pa (номинален 120 Pa)										
FGR20Pd/DNa-X	20,00	22,00	3800	7,80	7,00	1460×790×365	50 / 51 / 52	380-415/50	9.52/19.05	9 580 лв.
FGR25Pd/DNa-X	25,00	27,50	4200	9,40	8,90	1690×870×440	51 / 52 / 53	380-415/50	9.52/22.22	11 169 лв.
FGR30Pd/DNa-X	30,00	33,00	5200	11,30	10,30	1690×870×440	53 / 54 / 55	380-415/50	12.7/28	13 180 лв.
FGR40Pd/D(2)Na-X	40,00	43,00	7000	15,40	13,90	1680X900X650	54 / 55 / 56	380-415/50	9.52/19.05x2	По запитване
	FGR20Pd/DNa-X		FGR25Pd/DNa-X		FGR30Pd/DNa-X		FGR40Pd/DNa-X			
Макс. тръбен път (м.л.)	50		50		50		50			
Денивелация (м.л.)	30		30		30		30			
Захранване	външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло			
Без дозареждане (м.л.)	7,5		7,5		7,5		7,5			
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	60		60		120		60*2			

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г

Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Енергиен Клас 2013	Тръби	Цена	
GWHD 18-42, R32	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	-/-	мм.	Вкл. ДДС	
 DC Inverter мулти-сплит система серия Free Match - външно тяло, фреон R32 Съвместими с вътрешни тела от серия Free Match IV (R410a) Минимална външна работна температура в режим отопление: -22°C (GWHD(18); GWHD(24) и GWHD(28)); -20°C ((GWHD(36) и GWHD(42)); Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15°C (за всички модели) DC Inverter с използване на технологията G10, осигуряваща ниска консумация на енергия и безшумна работа за по-високо ниво на комфорт Регулиращ елемент: Електронно TPB Използват се с вътрешни тела за високо-стенен монтаж, канален монтаж, конзола или касета Хладилен агент R32													
GWHD(18)NK6LOO LCLH	5,30	5,65	2	1,48	1,25	745X300X550	55	-/-	7,2 / 4,2	A++	A+	2 x 6,35/9,52	1 751 лв.
GWHD(24)NK6LOO LCLH	7,10	8,60	2-3	1,88	2,23	964X402X660	58	-/-	7,1 / 4,3	A++	A+	3 x 6,35/9,52	2 421 лв.
GWHD(28)NK6LOO LCLH	8,00	9,50	2-4	2,12	2,20	964X402X660	58	-/-	7,2 / 4,2	A++	A+	4 x 6,35/9,52	2 594 лв.
GWHD(36)NK6LO LCLH	10,50 (2,60-12,00)	12,00 (2,60-13,50)	2-4	3,10	3,20	1087X1103X440	60	-/-	6,1 / -	A++	A+	4 x 6,35/9,52	3 835 лв.
GWHD(42)NK6LO LCLH	12,00 (2,60-12,00)	12,00 (2,60-14,50)	2-5	3,45	3,50	1087X1103X440	60	-/-	6,1 / -	A++	A+	5 x 6,35/9,52	4 027 лв.
	GWHD(18)NK6LOO LCLH		GWHD(24)NK6LOO LCLH		GWHD(28)NK6LO LCLH		GWHD(36)NK6LO LCLH GWHD(42)NK6LO LCLH						
Макс. тръбен път (м.л.)	40		60		70		75						
Денивелация (м.л.)	15		15		15		7,5						
Захранване	външно тяло		външно тяло		външно тяло		външно тяло						
Без дозареждане (м.л.)	10		30		40		40						
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)	20		20		20		20						

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Захранване	Тръби	Цена
ВИСОКОСТЕНЕН	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	V	мм.	Вкл. ДДС
 Вътрешно тяло за високостенен монтаж в комплект с: IR дистанционно, модел FAIRY За комбинации с Free Match външни модули												
GWH09ACC-K6DNA1A/I	2,7 (0,45-3,5)	2,8 (0,45-4,2)	-/-	-/-	-/-	889x294x212	40/37/32/28/26	-/-	-/-	220-240/1/51	6,35/9,52	438 лв.
GWH12ACC-K6DNA1D/I	3,5 (1,4-3,9)	3,8 (1,5-3,9)	-/-	-/-	-/-	889x294x212	42/38/35/32/30/28/26	-/-	-/-	220-240/1/52	6,35/9,52	511 лв.
GWH18ACD-K6DNA1D/I	5,2 (1,5-5,7)	5,7 (1,5-6,5)	-/-	-/-	-/-	1013x307x221	45/43/41/38/35/34/31	-/-	-/-	220-240/1/53	6,35/12,7	565 лв.
GWH24ACE-K6DNA1A/I	6,45 (2,2-7,0)	7,1 (2,3-8,5)	-/-	-/-	-/-	1122x329x247	48/45/42/39/37/36/33	-/-	-/-	220-240/1/53	9,52/15,9	667 лв.
Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Захранване	Тръби	Цена
ВИСОКОСТЕНЕН	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	V	мм.	Вкл. ДДС
 Вътрешно тяло за високостенен монтаж в комплект с: IR дистанционно, модел FAIRY За комбинации с Free Match външни модули												
GWH09ACC-K6DNA1A/I	2,7 (0,45-3,5)	2,8 (0,45-4,2)	-/-	-/-	-/-	889x294x212	40/37/32/28/26	-/-	-/-	220-240/1/51	6,35/9,52	460 лв.
GWH12ACC-K6DNA1D/I	3,5 (1,4-3,9)	3,8 (1,5-3,9)	-/-	-/-	-/-	889x294x212	42/38/35/32/30/28/26	-/-	-/-	220-240/1/52	6,35/9,52	536 лв.
GWH18ACD-K6DNA1D/I	5,2 (1,5-5,7)	5,7 (1,5-6,5)	-/-	-/-	-/-	1013x307x221	45/43/41/38/35/34/31	-/-	-/-	220-240/1/53	6,35/12,7	649 лв.
GWH24ACE-K6DNA1A/I	6,45 (2,2-7,0)	7,1 (2,3-8,5)	-/-	-/-	-/-	1122x329x247	48/45/42/39/37/36/33	-/-	-/-	220-240/1/53	9,52/15,9	767 лв.
Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Захранване	Тръби	Цена
КОНЗОЛА - GEN	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	V	мм.	Вкл. ДДС
 Вътрешно тяло за подов монтаж IR дистанционно За комбинации с Free Match външни модули												
GEH09AA-K6DNA1E/I	2,6 (1,4-2,9)	2,8 (1,5-3,3)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	26/30/33/36/38	-/-	-/-	220-240/1/50	6,35/9,52	684 лв.
GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 (1,4-3,9)	3,8 (1,5-3,9)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	32/35/37/38/40	n	-/-	220-240/1/51	6,35/9,53	742 лв.
GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 (1,5-5,7)	5,7 (1,5-6,5)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	35/37/41/44/46	-/-	-/-	220-240/1/52	6,35/12,7	958 лв.

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2022

Юли 2022 г



Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Захранване	Тръби	Цена
<u>КАСЕТА - GKH</u>	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	V	мм.	Вкл. ДДС
 Вътрешно тип четирипътна касета IR дистанционно За комбинации с Free Match външни модули												
GKH(12)BB-K6DNA3A/I	3,5 (1,4-3,9)	3,9 (1,5-3,9)	-/-	-/-	-/-	570x570x230*	42/44/46	-/-	-/-	220-240/1/50	6,35/9,52	932 лв.
GKH(18)BB-K6DNA3A/I	4,5 (1,5-5,7)	4,9 (1,5-6,5)	-/-	-/-	-/-	570x570x230*	42/44/46	-/-	-/-	220-240/1/51	6,35/12,7	988 лв.
GKH(24)BC-K6DNA4A/I	7,0 (1,9-7,8)	7,9 (1,9-9,4)	-/-	-/-	-/-	840x840x190*	35/37/39	-/-	-/-	220-240/1/52	9,52/15,9	1 264 лв.

Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Захранване	Тръби	Цена
<u>КАНАЛЕН - GFH</u>	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dBa	W/W	W/W	V	мм.	Вкл. ДДС
 Вътрешно тип канална машина Жично дистанционно За комбинации с Free Match външни модули												
GFH(09)EA-K6DNA1B/I	2,5 (1,4-2,9)	2,8 (1,5-3,3)	-/-	-/-	-/-	700x615x200	31/35/37	-/-	-/-	220-240/1/50	6,35/9,52	711 лв.
GFH(12)EA-K6DNA1B/I	3,5 (1,4-3,9)	3,8 (1,5-3,9)	-/-	-/-	-/-	700x615x200	32/35/39	-/-	-/-	220-240/1/51	6,35/9,52	756 лв.
GFH(18)EA-K6DNA1B/I	4,9 (1,5-5,7)	5,3 (1,5-6,5)	-/-	-/-	-/-	1100x615x200	33/37/41	-/-	-/-	220-240/1/52	6,35/12,7	872 лв.
GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7,0 (1,9-7,8)	7,9 (1,9-9,4)	-/-	-/-	-/-	1100x615x200	34/38/42	-/-	-/-	220-240/1/52	9,52/15,9	1 047 лв.

Гаранция: 60 месеца (за модели Pular, Fairy, G-Tech, Amber, Soyal и U-Crown) за целия уред при спазване на условията по гаранционна карта

Гаранция: 24 месеца (за всички останали) за целия уред при спазване на условията по гаранционна карта

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.